Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktligzda, Mureva PK, piestiprināma pie sienas, leņķa, 16A, 2P+E, 220V, IP67

PKF16W723

Galvenā

Diapazons	Mureva
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces īsais nosaukums	Mureva ligzda
Kontaktdakšas, kontaktligzdas kategorija	Zemspriegums
Polu apraksts	2P+E
Tīkla veids	AC
Izejas standarts	Rūpnieciski

Papildinošs

Montāžas režīms	Uz sienas stiprināms
Kontaktdakša, kontaktligzda, vadības stacijas forma	Leņķveida
[In] nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	200...250 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Zemējuma uzgaļa pulksteņrādītāja kustības virzienā	6 h
Kontaktdakšas, kontaktligzdas materiāls	mājoklis : pašdziestošs inženierpolimērs
Kontaktu materiāls	piedurknes : misiņš
Savienojuma vieta	Stiprinājuma skrūves
Kabeļa šķērsgriezums	1…4 mm²
Kabeļa ārējais diametrs	21 mm
Vītnes veids	M25
Neto svars	0,23 kg
Augstums	155 mm
Platums	67 mm
Dziļums	126 mm
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Sprieguma krāsa	Zils

Vide

Standarti	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP aizsardzības pakāpe	IP67 atbilst IEC 60529

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN 62262
Ugunsizturība	750 °C atbilst IEC 60695-2-1
Relatīvais mitrums	50 % pie 40 °C 70 % pie 30 °C 90 % pie 20 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	35 °C (86400 s)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,200 cm
1. iepakojuma platums	7,300 cm
1. iepakojuma garums	13,200 cm
1. iepakojuma svars	210,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	17,800 cm
2. iepakojuma platums	27,000 cm
2. iepakojuma garums	27,200 cm
2. iepakojuma svars	2,294 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	5,075 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**10 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**33**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**