# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Kontaktligzda, Mureva PK, paneļa montāža, leņķa, 32A, 3P+E, 400V, IP44

PKF32F434

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Mureva |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktligzda |
| **Ierīces īsais nosaukums** | Mureva ligzda |
| **Kontaktdakšas, kontaktligzdas kategorija** | Zemspriegums |
| **Polu apraksts** | 3P+E |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Izejas standarts** | Rūpnieciski |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas režīms** | Uzstādīts uz paneļa |
| **Kontaktdakša, kontaktligzda, vadības stacijas forma** | Leņķveida |
| **[In] nominālā strāva** | 32 A |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 380...415 V |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Zemējuma uzgaļa pulksteņrādītāja kustības virzienā** | 6 h |
| **Kontaktdakšas, kontaktligzdas materiāls** | mājoklis : pašdziestošs inženierpolimērs |
| **Kontaktu materiāls** | piedurknes : misiņš |
| **Savienojuma vieta** | Stiprinājuma skrūves |
| **Kabeļa šķērsgriezums** | 2,5…10 mm² |
| **Neto svars** | 0,233 kg |
| **Pamatizmērs** | 90 x 100 mm |
| **Augstums** | 100 mm |
| **Platums** | 90 mm |
| **Dziļums** | 117 mm |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Sprieguma krāsa** | Sarkans |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP44 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst EN 62262 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Ugunsizturība** | 850 °C atbilst IEC 60695-2-1 |
| **Relatīvais mitrums** | 50 % pie 40 °C<br>70 % pie 30 °C<br>90 % pie 20 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 35 °C ( 86400 s ) |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 10,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 10,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 215,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 17,300 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 26,800 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 26,800 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,886 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 16 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 4,260 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **21 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **19 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **41 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| ESAO PFAS regula | **Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **33** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |