Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bloķēta ligzda, Mureva PK, paneļa montāža, 16A, 3P+N+E, 400V, IP44

82136

Galvenā

Diapazons	Mureva
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bloķēta kontaktligzda
Ierīces īsais nosaukums	Mureva ligzda
Kontaktdakšas, kontaktligzdas kategorija	Zemspriegums
Polu apraksts	3P + N + E
Tīkla veids	AC
Izejas standarts	Rūpnieciski

Papildinošs

Montāžas režīms	Uzstādīts uz paneļa
[In] nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	380...415 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Zemējuma uzgaļa pulksteņrādītāja kustības virzienā	6 h
Aizsardzības veids	Drošinātājs
Drošinātāja izmērs	10,3 x 38 mm
Kontaktdakšas, kontaktligzdas materiāls	mājoklis : pašdziestošs inženierpolimērs
Kontaktu materiāls	piedurknes : niķelēts misiņš
Savienojuma vieta	Stiprinājuma skrūves
Maksimālais kabeļa šķērsgriezums	10 mm²
Maksimālais kabeļa ārējais diametrs	25 mm
Kabeļa ievads	Kabeļu blīvslēgs
Vītnes veids	21. lpp
Neto svars	0,807 kg
Pamatizmērs	103 x 225 mm
Augstums	225 mm
Platums	103 mm
Dziļums	128 mm
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Sprieguma krāsa	Sarkans

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Standarti	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP aizsardzības pakāpe	IP44 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK09 atbilst EN 62262
Ugunsizturība	750 °C atbilst IEC 60695-2-11
Relatīvais mitrums	50 % pie 40 °C 70 % pie 30 °C 90 % pie 20 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	35 °C (86400 s) -25…40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	26,300 cm
1. iepakojuma platums	16,800 cm
1. iepakojuma garums	10,700 cm
1. iepakojuma svars	816,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,637 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	40
3. iepakojuma augstums	120,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	77,000 cm
3. iepakojuma svars	44,640 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**69 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**62 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**38 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**15**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa 82136

Image of product / Alternate images

Alternative

