Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSet SD Compact vadības galds ar aizmugurējo paneli - H1000xW600xD597 - IP55

NSYSD6R

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT SD
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Monobloka vadības galds ar aizmugurējo paneli
Nominal height	1000 mm
Nominal width	600 mm
Nominal depth	597 mm
Product installation	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 struktūra 1 durvis 2 slēdzene : durvis 4 regulēšanas sliede 1 kabeļu blīvslēga plāksne 2 pneimatiskais paliktnis : rakstāmgalda vāks 1 aizmugurējais panelis 3 augšējā plāksne : vadības pults augšpusē

Papildinošs

Ķermeņa tips	Viengabala konstrukcija salocīta un metināta
Durvju tips	Vienkāršs
Durvju skaits	priekšā : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks 120 ° durvis
Slēdzenes veids	2 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	1 ieejas plāksne
Pieejamība darbībai	Aizmugure Priekšā
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm rakstāmgalda vāks ar eņģēm kabeļu blīvslēga plāksne ar griešanas skrūvēm aptumšojošie vāki ar skrūvēm aizmugurējais panelis ar skrūvēm
Materiāls	korpusu: tērauda
Virsmas apdare	epoksīda-poliestera pulveris
Biezums	1,5 mm
Krāsa	pelēks (RAL 7035)

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 62208
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	62,000 cm
1. iepakojuma platums	62,000 cm
1. iepakojuma garums	107,000 cm
1. iepakojuma svars	54,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	126,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	130,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**509 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**264 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**107 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**11 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**127 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**