# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## PanelSet SD Compact vadības galds ar aizmugurējo paneli - H1000xW800xD597 - IP55

NSYSD8R

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta nosaukums** | PanelSeT SD |
| **Enclosure type** | Daudzfunkcionāls |
| **Category** | Monobloka vadības galds ar aizmugurējo paneli |
| **Nominal height** | 1000 mm |
| **Nominal width** | 800 mm |
| **Nominal depth** | 597 mm |
| **Product installation** | Stāvs stāvs |
| **Ierīces sastāvs** | 1 struktūra<br>1 durvis<br>2 slēdzene : durvis<br>4 regulēšanas sliede<br>1 kabeļu blīvslēga plāksne<br>2 pneimatiskais paliktnis : rakstāmgalda vāks<br>1 aizmugurējais panelis<br>3 augšējā plāksne : vadības pults augšpusē |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ķermeņa tips** | Viengabala konstrukcija salocīta un metināta |
| **Durvju tips** | Vienkāršs |
| **Durvju skaits** | priekšā : 1 durvis |
| **Durvju atvēršanas puse** | atgriezenisks 120 ° durvis |
| **Slēdzenes veids** | 2 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Bez montāžas plāksnes |
| **Kabeļu izolācijas plāksnes tips** | 1 ieejas plāksne |
| **Pieejamība darbībai** | Priekšā<br>Aizmugure |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar eņģēm<br>rakstāmgalda vāks ar eņģēm<br>kabeļu blīvslēga plāksne ar griešanas skrūvēm<br>aptumšojošie vāki ar skrūvēm<br>aizmugurējais panelis ar skrūvēm |
| **Materiāls** | korpusu: tērauda |
| **Virsmas apdare** | epoksīda-poliestera pulveris |
| **Biezums** | 1,5 mm |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |

## Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 62208 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 62,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 82,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 118,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 65,000 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 2 |
| **2. iepakojuma augstums** | 130,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 151,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **612 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **317 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **129 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **13 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **153 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |