Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT-SD-Steuerpult mit Konsole, H1400xB1000xT845, IP55

NSYSDF108

EAN Code: 3606480162923

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produktname	SD
Kategorie	Gehäuse
Installationstyp	Innenraum
Gehäusemontage	Bodenstehend
Gehäusetyp	Mensch-Maschine-Dialoganwendung
Produktspezifische Anwendung	Control desk with console
Gehäusetyp	Monobloc enclosure
Höhe	1400 mm
Breite	1000 mm
Tiefe	845 mm
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliger Aufbau, gefalzt und geschweißt
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	Frontseite: 2 Tür(en) Rückseite: 2 Tür(en)
Türöffnung	Reversibel 120 ° Vorder- und Hintertüren Folding 75 ° desk lid and console cover
Schlosstyp	Griffverriegelung, 5 mm-Doppelschiene 2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontseite Rückseite
Abnehmbare Teile	Desk lid durch Scharniere Kabeleinführungsplatte by clipping screws Front door durch Scharniere Front console door durch Scharniere Rücktür durch Scharniere
Geräteaufbau	1 Struktur 4 adjustment rail 1 Kabeleinführungsplatte 2 pneumatic stay: desk lid 1 front console door 1 desk lid 2 mechanical stay: front console door 6 Schloss: Vordertür 1 Griffsperre: Rücktür 2 front door 2 Rücktür

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Material	Gehäuse: Stahl
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	1 Eingangsplatte
Dicke	1,5 mm

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	160,000 cm
VPE 1 Breite	104,000 cm
VPE 1 Länge	90,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	95,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**895 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**464 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**189 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**19 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**224 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**