Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSet SD vadības galds ar konsoli - H1400xW1000xD845 - IP55

NSYSDF108

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT SD
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Vadības galds ar konsoli un galdu
Nominal height	1400 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	845 mm
Product installation	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 struktūra 4 regulēšanas sliede 1 kabeļu blīvslēga plāksne 2 pneimatiskais paliktnis : rakstāmgalda vāks 1 priekšējās konsoles durvis 1 rakstāmgalda vāks 2 mehāniskā balsts : priekšējās konsoles durvis 6 slēdzene : priekšējās durvis 1 roktura slēdzene : aizmugurējās durvis 2 priekšējās durvis 2 aizmugurējās durvis

Papildinošs

Ķermeņa tips	Viengabala konstrukcija salocīta un metināta
Durvju tips	Vienkāršs
Durvju skaits	priekšā : 2 durvis aizmugure : 2 durvis
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks 120 ° priekšējās un aizmugurējās durvis locīšana 75 ° rakstāmgalda vāks un konsoles pārsegs
Slēdzenes veids	Roktura slēdzene, 5 mm dubultstienis 2 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	1 ieejas plāksne
Pieejamība darbībai	Priekšā Aizmugure
Noņemamas daļas	rakstāmgalda vāks ar eņģēm kabeļu blīvslēga plāksne ar griešanas skrūvēm priekšējās durvis ar eņģēm priekšējās konsoles durvis ar eņģēm aizmugurējās durvis ar eņģēm
Materiāls	korpusu: tērauda
Virsmas apdare	epoksīda-poliestera pulveris

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Biezums	1,5 mm
Krāsa	pelēks (RAL 7035)

Vide

Standarti	IEC 62208
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	160,000 cm
1. iepakojuma platums	104,000 cm
1. iepakojuma garums	90,000 cm
1. iepakojuma svars	95,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**895 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**464 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**189 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**19 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**224 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**