Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kaedra enkl.objektu projektiem-40A-5 izejas PEN-1 RCCB -3 MCBs-1 avārijas apstāšanās

PFR10105

Galvenā

Diapazons	Kaedra
Produkta vai sastāvdaļas veids	Laikapstākļiem izturīgs korpuss
Produktam specifisks pielietojums	Vietnes projekts
Sadalnes korpusa tips	Korpuss strāvas kontaktligzdai

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
18 mm moduļu skaits rindā	12
Kopējais 18mm moduļu skaits	12
Horizontālo rindu skaits	1
Elektroizolācijas klase	Dubultā izolācija II klase
Interfeisa atvērumu skaits	5
Aizsardzības ierīces veids	2 DT40N automātslēdzis (MCB) - 16 A - 1P+N - 10 kA 1 iID noplūdes strāvas automātslēdzis (RCCB) - 40 A - 4P - 30 mA 1 DT40N automātslēdzis (MCB) - 16 A - 3P+N - 10 kA
Vadības pogas veids	Avārijas apstāšanās
other equipments	rokturis - 1 kontaktligzda - 4 2P+E 16 A 230 V spaiļu bloks - 5 kontaktligzda - 1 3P + N + E 16 A 400 V
Priekšējā vāka tips	Caurspīdīgs
[In] nominālā strāva	40 A
sliežu veids	DIN
Savienojuma spaiļu skaits	1 ar 8 izbraucēji
Bloķēšanas opciju apraksts	Izvēles taustiņu atslēga
Sadalnes korpusa materiāls	pašizdziestošs polimērs
Neto svars	5,2 kg
Platums	340 mm
Augstums	510 mm
Dziļums	160 mm
Krāsa	durvis : caurspīdīgs zaļš Sadalnes korpuss : gaiši pelēks (RAL 7035)

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	EN 61439-4
Ugunsizturības klase	750 °C atbilst IEC 60695-2-1
IP aizsardzības pakāpe	IP44 atbilst IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK08 atbilst EN 50102
Pārsprieguma kategorija	II
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	38,0 cm
1. iepakojuma platums	18,0 cm
1. iepakojuma garums	53,0 cm
1. iepakojuma svars	5,277 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	72,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**3 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**