# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Daudzvērtīgs korpuss, Mureva korpuss, plašās durvis, (W) 340mm x (A) 460mm

13195

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Mureva |
| **Produkta nosaukums** | Mureva korpusi |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Laikapstākļiem izturīgs korpuss |
| **Sadalnes korpusa tips** | Daudzpusīgs korpuss |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Rievots |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Virsmas |
| **Elektroizolācijas klase** | Dubultā izolācija<br>II klase |
| **Priekšējā vāka tips** | Necaurspīdīgs |
| **Automātslēdžu montāžai paredzēto vietu skaits** | 17 |
| **Bloķēšanas opciju apraksts** | Izvēles taustiņu atslēga |
| **Sadalnes korpusa materiāls** | pašizdziestošs polimērs |
| **Platums** | 340 mm |
| **Augstums** | 460 mm |
| **Dziļums** | 160 mm |
| **Iekšējais dziļums** | 130 mm |
| **Krāsa** | Sadalnes korpuss : gaiši pelēks ( RAL 7035) |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>EN 50262<br>IEC 60695-2-1 |
| **Ugunsizturības klase** | 650 °C atbilst IEC 60695-2-1 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 atbilst IEC 60529 |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK09 atbilst EN 50102 |
| **Vides īpašības (UV)** | UV izturīgs : 3. klase atbilst ISO 4582 : 2010<br>ultravioletā starojuma noārdīšanās tests atbilst ISO 4892-2 : 2013 |
| **Pārsprieguma kategorija** | II |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |

## Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 16,800 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 36,200 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 47,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 3,165 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 28 |
| **2. iepakojuma augstums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 100,620 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **18 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **15 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **3 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **44 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| ESAO PFAS regula | **Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **86** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |