# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Korpuss moduļu ierīcei, Mureva Enclosure, 4x18 moduļi, zemējums un neitrālie spaiļu bloki

13437

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Mureva |
| **Produkta nosaukums** | Mureva korpusi |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Laikapstākļiem izturīgs korpuss |
| **Sadalnes korpusa tips** | Korpuss modulārai ierīcei |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Bez montāžas plāksnes |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Virsmas |
| **9 mm atstarpe** | 36 |
| **18 mm moduļu skaits rindā** | 18 |
| **Kopējais 18mm moduļu skaits** | 72 |
| **Horizontālo rindu skaits** | 4 |
| **Elektroizolācijas klase** | II klase<br>Dubultā izolācija |
| **Nodrošināts aprīkojums** | 4 marķēšanas komplekts<br>4 vadu siksna<br>2 spaiļu bloka atbalsts<br>4 spaiļu bloks 32 caurumi |
| **Priekšējā vāka tips** | Atgriezenisks<br>Caurspīdīgs |
| **Jaudas izkliede W** | 89 W |
| **[In] nominālā strāva** | 160 A |
| **sliežu veids** | DIN |
| **Automātslēdžu montāžai paredzēto vietu skaits** | 17 |
| **Savienojuma spaiļu skaits** | 4 zeme / neitrāla ( skrūvējams savienojums) ar 32 izbraucēji |
| **Sadales bloka izejas** | 64 x 10 mm²<br>64 x 16 mm² |
| **Bloķēšanas opciju apraksts** | Izvēles taustiņu atslēga |
| **Sadalnes korpusa materiāls** | pašizdziestošs polimērs |
| **Platums** | 448 mm |
| **Augstums** | 842 mm |
| **Dziļums** | 160 mm |
| **Iekšējais dziļums** | 88 mm |
| **Krāsa** | durvis : caurspīdīgs zaļš<br>Sadalnes korpuss : gaiši pelēks ( RAL 7035) |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>EN 50262<br>IEC 60695-2-1 |
| **Ugunsizturības klase** | 650 °C atbilst IEC 60695-2-1 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 atbilst IEC 60529 |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK09 atbilst EN 50102 |
| **Vides īpašības (UV)** | UV izturīgs : 3. klase atbilst ISO 4582 : 2010<br>ultravioletā starojuma noārdīšanās tests atbilst ISO 4892-2 : 2013 |
| **Pārsprieguma kategorija** | II |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 17,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 47,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 85,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 8,010 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 11 |
| **2. iepakojuma augstums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 100,110 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **46 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **38 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **7 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **24 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| ESAO PFAS regula | **Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu** |
| POP direktīva | **Nav POP** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **86** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |