# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Kaedra Mini-Kleinverteiler, 8 TE, IP65

13443

**EAN Code: 3303430134435**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Mureva |
| **Produktname** | Mureva Enclosure |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Wetterfestes Gehäuse |
| **Gehäusetyp** | Mini-Gehäuse für modulares Gerät |
| **Beschreibung der Montageplatte** | Ohne Montageplatte |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Gehäusemontage** | Oberfläche |
| **9-mm-Raster** | 16 |
| **Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe** | 8 |
| **Gesamtzahl der 18-mm-Module** | 8 |
| **Anzahl der horizontalen Reihen** | 1 |
| **elektrische Isolationsklasse** | Klasse II<br>Doppelisolierung |
| **gelieferte Ausrüstung** | 1 Markierungs-Bausatz<br>4 Klemmenleiste, 4 Löcher |
| **Art der Frontabdeckung** | Transparent |
| **Verlustleistung in W** | 15 W |
| **[In] Bemessungsstrom** | 63 A |
| **Schienentyp** | DIN |
| **Anzahl der Ausschnitte PG ISO** | 5 |
| **Anzahl der Klemmenblöcke** | 4 Erde/Neutral (Schraubverbindung) mit 4 Abgänge |
| **Verteilerblock-Ausgänge** | 8 x 10 mm²<br>8 x 16 mm² |
| **Beschreibung der Verriegelungsoptionen** | Optionale Verriegelung |
| **Gehäusematerial** | Selbstverlöschendes Polymer |
| **Breite** | 195 mm |
| **Höhe** | 200 mm |
| **Tiefe** | 112 mm |
| **Innentiefe** | 56 mm |
| **Farbe** | Tür: grün transparent<br>Gehäuse: hellgrau (RAL 7035) |

## Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>EN 50262<br>IEC 60695-2-1 |
| **Feuerbeständigkeit** | 650 °C entspricht IEC 60695-2-1 |
| **Schutzart (IP)** | IP65 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK09 entspricht EN 50102 |
| **Umwelteigenschaften (UV)** | UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010<br>UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013 |
| **Überspannungskategorie** | II |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…60 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 6,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 24,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 26,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 750,000 g |
| **VPE 2 Art** | CAR |
| **VPE 2 Menge** | 6 |
| **VPE 2 Höhe** | 22,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 34,500 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 4,880 kg |
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 144 |
| **VPE 3 Höhe** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 122,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes | **25 %** |
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| PFAS-Verordnung der OECD | **Artikel enthält PFAS Chemicals** |
| Schiffsrecycling-Richtlinie | **Meldbar** |
| POP-Richtlinie | **Keine POP** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **86** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |