Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadalne, PrismaSeT XS, virsapmetuma, 5 x 24 moduļi, 1 zemējuma spaiļu bloks, bez durvīm

LVSXT524

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta nosaukums	XS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Sadalnes korpusa tips	Sadales korpuss
Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas

Papildinošs

Platums	kopā: 550 mm
Augstums	kopā: 900 mm
Dziļums	kopā : 148 mm
Iekšējais dziļums	135 mm
18 mm moduļu skaits rindā	24
Horizontālo rindu skaits	5
Kopējais 18mm moduļu skaits	120
9 mm atstarpe	240
Elektroizolācijas klase	II klase
Nodrošināts aprīkojums	5 identifikācijas etiķete 5 etiķetes aizsargs 1 spaiļu bloks 2 noslēdzošās plāksnes sloksne 1 durvis jāpasūta atsevišķi 5 DIN sliede 4 kabeļu stiprinājuma aparatūra 1 aizmugurējā plāksne
Priekšējās plāksnes tips	Modulāra
sliežu veids	Simetrisks DIN
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Noņemamās daļas	DIN sliede
Jaudas izkliede W	94 W
[In] nominālā strāva	125 A
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	400 V
Kabeļa ievads	Kabelis vai caurule Izgrieztās plāksnes Kanāli Noņemamas plāksnes
Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme ar 62 izbraucēji

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Sadales bloka izejas	9 x 25 mm² + 53 x 4 mm² priekš zeme
Savienojumi - termināļi	skūvējams savienojums (zeme) , 6 x 6…25 mm² iespiest (zeme) , 42 x 1,5…4 mm² (elastīgs) iespiest (zeme) , 42 x 6 mm² (ciets vai saspiests)
Sadalnes korpusa materiāls	aizmugures daļa : metāls Sadalnes korpuss : tehnoplastiska priekšējā plāksne : tehnoplastiska
Neto svars	10,130 kg
Krāsa	Sadalnes korpuss : balts (RAL 9003) priekšējā plāksne : balts (RAL 9003)
Tirgus segments	Dzīvojamais Nelielas ēkas

Vide

Ugunsizturības klase	Sadalnes korpuss : 750 °C atbilst IEC 60695-2-11 priekšējā plāksne : 750 °C atbilst IEC 60695-2-11
IP aizsardzības pakāpe	IP30 bez durvīm IP40 ar durvīm
Triecienizturības klase (IK)	IK08 bez durvīm IK09 ar durvīm
Pārsprieguma kategorija	II
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Standarti	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitātes zīmes	IMQ

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,000 cm
1. iepakojuma platums	63,500 cm
1. iepakojuma garums	99,000 cm
1. iepakojuma svars	12,164 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	90,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	69,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**82 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**59 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**20 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**7 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**59**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative

