Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadalne, PrismaSeT XS, virsapmetuma, 4 x 24 moduļi, 1 zemējuma + 1 nulles termināli, baltas durvis

LVSXQ424

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta nosaukums	XS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Sadalnes korpusa tips	Sadales korpuss
Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas

Papildinošs

Platums	kopā: 550 mm
Augstums	kopā: 750 mm
Dziļums	kopā : 168 mm
Iekšējais dziļums	155 mm
18 mm moduļu skaits rindā	24
Horizontālo rindu skaits	4
Kopējais 18mm moduļu skaits	96
9 mm atstarpe	192
Elektroizolācijas klase	II klase
Nodrošināts aprīkojums	4 identifikācijas etiķete 4 etiķetes aizsargs 2 spaiļu bloks 1 noslēdzošās plāksnes sloksne 1 durvis 4 DIN sliede 6 kabeļu stiprinājuma aparatūra 1 aizmugurējā plāksne
Priekšējās plāksnes tips	Modulāra
Durvju tips	Vienkāršs
sliežu veids	Simetrisks DIN
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Noņemamās daļas	DIN sliede
Jaudas izkliede W	87 W
[In] nominālā strāva	125 A
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	400 V
Kabeļa ievads	Kabelis vai caurule Izgrieztās plāksnes Kanāli Noņemamas plāksnes

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme ar 48 izbraucēji 1 neitrāla ar 70 izbraucēji
Sadales bloka izejas	6 x 25 mm² + 42 x 4 mm² priekš zeme 5 x (3 x 25 mm² + 11 x 4 mm²) priekš neitrāla
Savienojumi - termināļi	skūvējams savienojums (zeme) , 6 x 6…25 mm² iespiest (zeme) , 42 x 1,5…4 mm² (elastīgs) iespiest (zeme) , 42 x 6 mm² (ciets vai saspiests) skūvējams savienojums (neitrāla) , 15 x 6…25 mm² iespiest (neitrāla) , 55 x 1,5…4 mm² (elastīgs) iespiest (neitrāla) , 55 x 6 mm² (ciets vai saspiests)
Bloķēšanas opciju apraksts	Taustiņu bloķēšanas iespēja
Sadalnes korpusa materiāls	aizmugures daļa : metāls Sadalnes korpuss : tehnoplastiska priekšējā plāksne : tehnoplastiska durvis : metāls
Neto svars	14,180 kg
Krāsa	Sadalnes korpuss : balts (RAL 9003) priekšējā plāksne : balts (RAL 9003) durvis : balts (RAL 9003)
Tirgus segments	Dzīvojamais Nelielas ēkas

Vide

Ugunsizturības klase	Sadalnes korpuss : 650 °C atbilst IEC 60695-2-11 priekšējā plāksne : 650 °C atbilst IEC 60695-2-11
IP aizsardzības pakāpe	IP40 ar aizvērtām durvīm
Triecienizturības klase (IK)	IK09 ar aizvērtām durvīm
Pārsprieguma kategorija	II
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Standarti	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitātes zīmes	IMQ

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	23,000 cm
1. iepakojuma platums	64,000 cm
1. iepakojuma garums	84,000 cm
1. iepakojuma svars	15,250 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	120,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	69,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**103 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**74 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**25 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**25 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**59**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative



