# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Sadalne, PrismaSeT XS, virsapmetuma, 5 x 24 moduļi, 1 zemējuma + 1 nulles termināli, caurspīdīgas durvis

LVSXR524

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Produkta nosaukums** | XS |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Sadalnes korpuss |
| **Sadalnes korpusa tips** | Sadales korpuss |
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Virsmas |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Platums** | kopā: 550 mm |
| **Augstums** | kopā: 900 mm |
| **Dziļums** | kopā : 168 mm |
| **Iekšējais dziļums** | 155 mm |
| **18 mm moduļu skaits rindā** | 24 |
| **Horizontālo rindu skaits** | 5 |
| **Kopējais 18mm moduļu skaits** | 120 |
| **9 mm atstarpe** | 240 |
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |
| **Nodrošināts aprīkojums** | 5 identifikācijas etiķete<br>5 etiķetes aizsargs<br>2 spaiļu bloks<br>2 noslēdzošās plāksnes sloksne<br>1 durvis<br>5 DIN sliede<br>4 kabeļu stiprinājuma aparatūra<br>1 aizmugurējā plāksne |
| **Priekšējās plāksnes tips** | Modulāra |
| **Durvju tips** | Caurspīdīgs |
| **sliežu veids** | Simetrisks DIN |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Bez montāžas plāksnes |
| **Noņemamās daļas** | DIN sliede |
| **Jaudas izkliede W** | 94 W |
| **[In] nominālā strāva** | 125 A |
| **[Ui] nominālā sprieguma izolācija** | 400 V |
| **Kabeļa ievads** | Kabelis vai caurule<br>Izgrieztās plāksnes<br>Kanāli<br>Noņemamas plāksnes |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Savienojuma spaiļu skaits** | 1 zeme ar 62 izbraucēji<br>1 neitrāla ar 84 izbraucēji |
| **Sadales bloka izejas** | 9 x 25 mm² + 53 x 4 mm² priekš zeme<br>6 x (3 x 25 mm² + 11 x 4 mm²) priekš neitrāla |
| **Savienojumi - terminālļi** | skūvējams savienojums ( zeme ) , 9 x 6…25 mm²<br>iespiest ( zeme ) , 53 x 1,5…4 mm² ( elastīgs )<br>iespiest ( zeme ) , 53 x 6 mm² ( ciets vai saspiests )<br>skūvējams savienojums ( neitrāla ) , 18 x 6…25 mm²<br>iespiest ( neitrāla ) , 66 x 1,5…4 mm² ( elastīgs )<br>iespiest ( neitrāla ) , 66 x 6 mm² ( ciets vai saspiests ) |
| **Bloķēšanas opciju apraksts** | Taustiņu bloķēšanas iespēja |
| **Sadalnes korpusa materiāls** | aizmugures daļa : metāls<br>Sadalnes korpuss : tehnoplastiska<br>priekšējā plāksne : tehnoplastiska<br>durvis : stikls |
| **Neto svars** | 19,490 kg |
| **Krāsa** | Sadalnes korpuss : balts ( RAL 9003)<br>priekšējā plāksne : balts ( RAL 9003)<br>durvis : bezkrāsains |
| **Tirgus segments** | Dzīvojamais<br>Nelielas ēkas |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Ugunsizturības klase** | Sadalnes korpuss : 650 °C atbilst IEC 60695-2-11<br>priekšējā plāksne : 650 °C atbilst IEC 60695-2-11 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 ar aizvērtām durvīm |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK09 ar aizvērtām durvīm |
| **Pārsprieguma kategorija** | II |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |
| **Standarti** | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24 |
| **Kvalitātes zīmes** | IMQ |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 22,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 63,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 99,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 19,518 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 103,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 86,500 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **131 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **95 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **4 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **32 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **24 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| ESAO PFAS regula | **Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **59** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |

# Produkta datu lapa LVSXR524

Image of product / Alternate images

**Alternative**



