Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadalne ar papildsekciju, PrismaSeT S, virsapmetuma, 8 x 24 moduļi, 1 zemējuma spaiļu bloki, bez durvīm

LVSSD824

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta nosaukums	S
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Sadalnes korpusa tips	Sadales korpuss
Sadalnes korpusa apraksts	Pie sienas stiprināms korpuss + kanāls
Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas

Papildinošs

Platums	kopā: 820 mm
Augstums	kopā: 1406 mm
Dziļums	kopā : 191 mm
18 mm moduļu skaits rindā	24
Horizontālo rindu skaits	8
Kopējais 18mm moduļu skaits	192
9 mm atstarpe	384
Elektroizolācijas klase	II klase
Nodrošināts aprīkojums	8 etiķetes aizsargs 2 noslēdzošās plāksnes sloksne 1 spaiļu bloks 8 modulāra plāksne kabeļu stiprinājuma aparatūra 7 priekšējā plāksne
Priekšējās plāksnes tips	Modulāra
sliežu veids	Simetrisks DIN
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Noņemamās daļas	DIN sliede
Jaudas izkliede W	257 W
[In] nominālā strāva	160 A
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	400 V
Kabeļa ievads	Kabelis vai caurule Izgrieztās plāksnes Kanāli Noņemamas plāksnes
Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme ar 96 izbraucēji
Sadales bloka izejas	12 x 25 mm² + 84 x 4 mm² priekš zeme

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - terminālļi	skūvējams savienojums (zeme) , 12 x 6…25 mm² iespiest (zeme) , 84 x 1,5…4 mm² (elastīgs) iespiest (zeme) , 84 x 6 mm² (ciets vai saspiests)
Bloķēšanas opciju apraksts	Taustiņu bloķēšanas iespēja
Sadalnes korpusa materiāls	Sadalnes korpuss : metāls priekšējā plāksne : tehnoplastiska
Neto svars	34,640 kg
Krāsa	Sadalnes korpuss : balts (RAL 9003) priekšējā plāksne : balts (RAL 9003)
Tirgus segments	Dzīvojamais Nelielas ēkas

Vide

Ugunsizturības klase	priekšējā plāksne : 750 °C atbilst IEC 60695-2-11
IP aizsardzības pakāpe	IP30 bez durvīm IP41 ar durvīm
Triecienizturības klase (IK)	IK08 bez durvīm IK09 ar durvīm
Pārsprieguma kategorija	II
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Standarti	IEC 60670-1 IEC 60670-24

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21 cm
1. iepakojuma platums	86 cm
1. iepakojuma garums	145 cm
1. iepakojuma svars	37,25 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	98 cm
2. iepakojuma platums	120 cm
2. iepakojuma garums	200 cm
2. iepakojuma svars	169 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**155 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**145 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**30 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**48297b18-c974-469d-bbf1-34ecd96fd8a8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**69**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa LVSSD824

Image of product / Alternate images

Alternative



