# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Sadalne, PrismaSeT XS, virsapmetuma, 3 x 13 moduļi, 1 zemējuma + 1 nulles termināli, caurspīdīgas matētas durvis

LVSXR313

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Produkta nosaukums** | XS |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Sadalnes korpuss |
| **Sadalnes korpusa tips** | Sadales korpuss |
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Virsmas |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Platums** | kopā: 336 mm |
| **Augstums** | kopā: 600 mm |
| **Dziļums** | kopā : 151 mm |
| **Iekšējais dziļums** | 135 mm |
| **18 mm moduļu skaits rindā** | 13 |
| **Horizontālo rindu skaits** | 3 |
| **Kopējais 18mm moduļu skaits** | 39 |
| **9 mm atstarpe** | 78 |
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |
| **Nodrošināts aprīkojums** | 3 identifikācijas etiķete<br>3 etiķetes aizsargs<br>2 spaiļu bloks<br>1 noslēdzošās plāksnes sloksne<br>1 durvis<br>3 DIN sliede<br>1 aizmugurējā plāksne |
| **Priekšējās plāksnes tips** | Modulāra |
| **Durvju tips** | Caurspīdīgs |
| **sliežu veids** | Simetrisks DIN |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Bez montāžas plāksnes |
| **Jaudas izkliede W** | 45 W |
| **[In] nominālā strāva** | 90 A |
| **[Ui] nominālā sprieguma izolācija** | 400 V |
| **Kabeļa ievads** | Kabelis vai caurule<br>Izgrieztās plāksnes<br>Kanāli<br>Noņemamas plāksnes |
| **Savienojuma spaiļu skaits** | 1 zeme ar 22 izbraucēji<br>1 neitrāla ar 24 izbraucēji |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Sadales bloka izejas** | 11 x 16 mm² + 11 x 10 mm² priekš zeme<br>3 x (4 x 16 mm² + 4 x 10 mm²) priekš neitrāla |
| **Savienojumi - terminālļi** | skūvējams savienojums ( zeme ) , 11 x 16 mm²<br>skūvējams savienojums ( zeme ) , 11 x 10 mm²<br>skūvējams savienojums ( neitrāla ) , 12 x 16 mm²<br>skūvējams savienojums ( neitrāla ) , 12 x 10 mm² |
| **Bloķēšanas opciju apraksts** | Taustiņu bloķēšanas iespēja |
| **Sadalnes korpusa materiāls** | aizmugures daļa : tehnoplastiska<br>Sadalnes korpuss : tehnoplastiska<br>priekšējā plāksne : tehnoplastiska<br>durvis : tehnoplastiska |
| **Neto svars** | 4,100 kg |
| **Krāsa** | Sadalnes korpuss : balts ( RAL 9003)<br>priekšējā plāksne : balts ( RAL 9003)<br>durvis : dūmakains |
| **Tirgus segments** | Dzīvojamais<br>Nelielas ēkas |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Ugunsizturības klase** | aizmugurējā plāksne : 650 °C atbilst IEC 60695-2-11<br>Sadalnes korpuss : 650 °C atbilst IEC 60695-2-11<br>priekšējā plāksne : 650 °C atbilst IEC 60695-2-11<br>durvis : 750 °C atbilst IEC 60695-2-11 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 ar aizvērtām durvīm |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK09 ar aizvērtām durvīm |
| **Pārsprieguma kategorija** | II |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |
| **Standarti** | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24 |
| **Kvalitātes zīmes** | IMQ |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 15,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 35,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 61,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 4,400 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 17 |
| **2. iepakojuma augstums** | 91,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 84,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **30 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **21 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **7 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **26 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| ESAO PFAS regula | **Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **59** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

