Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadalne, PrismaSeT XS, zem apmetuma, 2 x 18 moduļi, 1 zemējuma + 1 nulles termināli, caurspīdīgas matētas durvis

LVSXP218

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta nosaukums	XS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Sadalnes korpusa tips	Sadales korpuss
Sadalnes korpusa stiprinājums	Iebūvējams

Papildinošs

Platums	kopā: 486 mm iegults: 456 mm
Augstums	kopā: 510 mm iegults: 480 mm
Dziļums	kopā : 137,5 mm iegults : 86,5 mm
Iekšējais dziļums	80 mm
18 mm moduļu skaits rindā	18
Horizontālo rindu skaits	2
Kopējais 18mm moduļu skaits	36
9 mm atstarpe	72
Elektroizolācijas klase	II klase
Nodrošināts aprīkojums	2 identifikācijas etiķete 2 etiķetes aizsargs 2 spaiļu bloks 1 noslēdzošās plāksnes sloksne 1 durvis 2 DIN sliede 1 aizmugurējā plāksne
Priekšējās plāksnes tips	Modulāra
Durvju tips	Caurspīdīgs
sliežu veids	Simetrisks DIN
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Jaudas izkliede W	62 W
[In] nominālā strāva	90 A
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	400 V
Kabeļa ievads	Kabelis vai caurule Izgrieztās plāksnes Noņemamas plāksnes

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojuma spaiļu skaits	1 zeme ar 22 izbraucēji 1 neitrāla ar 16 izbraucēji
Sadales bloka izejas	11 x 16 mm² + 11 x 10 mm² priekš zeme 2 x (4 x 16 mm² + 4 x 10 mm²) priekš neitrāla
Savienojumi - terminālļi	skūvējams savienojums (zeme) , 11 x 16 mm² skūvējams savienojums (zeme) , 11 x 10 mm² skūvējams savienojums (neitrāla) , 8 x 16 mm² skūvējams savienojums (neitrāla) , 8 x 10 mm²
Bloķēšanas opciju apraksts	Taustiņu bloķēšanas iespēja
Sadalnes korpusa materiāls	aizmugures daļa : tehnoplastiska Sadalnes korpuss : tehnoplastiska priekšējā plāksne : tehnoplastiska durvis : tehnoplastiska
Neto svars	4,280 kg
Krāsa	Sadalnes korpuss : balts (RAL 9003) priekšējā plāksne : balts (RAL 9003) durvis : dūmakains
Tirgus segments	Dzīvojamais Nelielas ēkas

Vide

Ugunsizturības klase	aizmugurējā plāksne : 650 °C atbilst IEC 60695-2-11 Sadalnes korpuss : 650 °C atbilst IEC 60695-2-11 priekšējā plāksne : 650 °C atbilst IEC 60695-2-11 durvis : 750 °C atbilst IEC 60695-2-11
IP aizsardzības pakāpe	IP40 ar aizvērtām durvīm
Triecienizturības klase (IK)	IK09 ar aizvērtām durvīm
Pārsprieguma kategorija	II
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Standarti	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitātes zīmes	IMQ

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,800 cm
1. iepakojuma platums	50,000 cm
1. iepakojuma garums	52,000 cm
1. iepakojuma svars	4,270 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	13
2. iepakojuma augstums	102,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	64,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**29 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**21 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**53 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**59**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative



