Produkta datu lapa

Specifikācijas



PrismaSeT XS, zem apmetuma, 1 montāžas plaksne + 1 x 13 moduļi (līdz 3 x 13 moduļi montāžas plaksne), baltas durvis

LVSXU313

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta nosaukums	XS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Sadalnes korpusa tips	Daudzpusīgs korpuss
Sadalnes korpusa stiprinājums	Iebūvējams
Diapazona saderība	LexCom sākumlapa FIX DIN DIN sliede LexCom sākumlapa FIX BOX fiksēšana LexCom sākumlapa FIX SKRŪVE skrūvju nostiprināšana LexCom sākumlapa FIX CABLE kabeļa skava

Papildinošs

Platums	kopā: 396 mm iegults: 366 mm
Augstums	kopā: 660 mm iegults: 630 mm
Dziļums	kopā : 136,5 mm iegults : 86,5 mm
Iekšējais dziļums	80 mm
18 mm moduļu skaits rindā	13
Horizontālo rindu skaits	3
Kopējais 18mm moduļu skaits	39
9 mm atstarpe	26
Elektroizolācijas klase	II klase
Nodrošināts aprīkojums	1 identifikācijas etiķete 1 etiķetes aizsargs 1 noslēdzošās plāksnes sloksne 1 durvis 1 režģis 1 DIN sliede 1 aizmugurējā plāksne
Durvju tips	Vienkāršs
sliežu veids	Simetrisks DIN
Montāžas plāksnes apraksts	Perforēts
Jaudas izkliede W	71 W
[In] nominālā strāva	125 A
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	400 V

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Kabeļa ievads	Kabelis vai caurule Izgrieztās plāksnes Noņemamas plāksnes
Bloķēšanas opciju apraksts	Taustiņu bloķēšanas iespēja
Sadalnes korpusa materiāls	aizmugures daļa : tehnoplastiska Sadalnes korpuss : tehnoplastiska priekšējā plāksne : tehnoplastiska durvis : tehnoplastiska
Neto svars	4,410 kg
Krāsa	Sadalnes korpuss : balts (RAL 9003) priekšējā plāksne : balts (RAL 9003) durvis : balts (RAL 9003)
Tirgus segments	Dzīvojamais Nelielas ēkas

Vide

Ugunsizturības klase	aizmugurējā plāksne : 850 °C atbilst IEC 60695-2-11 Sadalnes korpuss : 750 °C atbilst IEC 60695-2-11 durvis : 650 °C atbilst IEC 60695-2-11
IP aizsardzības pakāpe	IP40 ar aizvērtām durvīm
Triecienizturības klase (IK)	IK09 ar aizvērtām durvīm
Pārsprieguma kategorija	II
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Standarti	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kvalitātes zīmes	IMQ

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,400 cm
1. iepakojuma platums	41,000 cm
1. iepakojuma garums	66,500 cm
1. iepakojuma svars	4,095 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	100,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	200,000 cm
2. iepakojuma svars	77,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**28 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**20 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**51 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**59**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative



