
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontroles sadalnes komplekts, PrismaSeT XS, sadalnei 24 moduļi

LVSXY024

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vadības bloks
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Saderība ar	PrismaSeT XS

Papildinošs

[In] nominālā strāva	90 A
Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
Sadalnes korpusa tips	Sadalnes korpuss 24,0 modulis(-i)
Horizontālo rindu skaits	2,0
9 mm atstarpe	48,0
18 mm moduļu skaits rindā	12,0
Kopējais 18mm moduļu skaits	24,0
Elektroizolācijas klase	II klase
Sadalnes korpusa materiāls	tehnoplastiska
Neto svars	1,100 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Platums	535 mm
Augstums	310 mm
Dziļums	70 mm
Krāsa	balts (RAL 9003)

Vide

Produkta sertifikācija	ERAF CPT M&S SPE 13006A
Ugunsizturības klase	priekšpuse : 750 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30
IK aizsardzības pakāpe	IK08
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	11,300 cm
1. iepakojuma platums	31,000 cm
1. iepakojuma garums	53,000 cm
1. iepakojuma svars	2,745 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	118,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	112,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**18 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**13 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Eb5b5e46-4be9-4bcf-aba6-281c4368c15d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**59**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**