# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PrismaSeT-P, Linergy BW, Sammelschienenträger, Ersatzteil-Set,400A

LVS01210

**EAN Code: 3606481883490**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Linergy |
| **Baureihe** | Linergy |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Unterstützung |
| **Produktname** | Linergy BW |
| **Produktname** | Linergy Linergy BW Sammelschiene<br>PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse<br>PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Zubehör für Schienenverteiler<br>Ersatzteil |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |
| **die Installationsbeschreibung** | Schaltfeld<br>Bodenstehendes Gehäuse<br>Wandmontiertes Gehäuse<br>Paketgehäuse |
| **[Ie] Betriebsbemessungstrom** | 160 A<br>250 A<br>400 A |
| **Geliefertes Zubehör** | Schraube<br>Endstecker<br>Linergy-BW-Träger |
| **Produktgewicht** | 0,08 kg |
| **Farbe** | Natur |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 4,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 8,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 12,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 88,000 g |
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 10 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Gewicht** | 1,200 kg |
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 80 |
| **VPE 3 Höhe** | 28,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 21,040 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **0.6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **0** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |