
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kopnes atbalsts, PrismaSeT G, Linergy BS daudzpakāpju kopnei, 25kA, 630A

LVS04192

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kopnes atbalsts
Produkta nosaukums	Linergy BS
Diapazona saderība	Linerģija Linergy BS) kopne PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	Linergy BS sānu kopne
installation description	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm
Pieļaujamā strāva	160 A - kopnes šķērsgriezums: 15 x 5 mm 250 A - kopnes šķērsgriezums: 20 x 5 mm 400 A - kopnes šķērsgriezums: 32 x 5 mm 630 A - kopnes šķērsgriezums: 32 x 8 mm
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	10 kA (1 s) pie 160 A priekš 450 mm starp atbalsta centriem 20 kA (1 s) pie 400 A priekš 300 mm starp atbalsta centriem 13 kA (1 s) pie 250 A priekš 450 mm starp atbalsta centriem 15 kA (1 s) pie 400 A priekš 450 mm starp atbalsta centriem 15 kA (1 s) pie 630 A priekš 450 mm starp atbalsta centriem 20 kA (1 s) pie 630 A priekš 300 mm starp atbalsta centriem 25 kA (0,6 s) pie 400 A priekš 300 mm starp atbalsta centriem 25 kA (1 s) pie 630 A priekš 300 mm starp atbalsta centriem
Neto svars	0,2 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	11,300 cm
1. iepakojuma garums	23,500 cm
1. iepakojuma svars	203,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,380 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	320
3. iepakojuma augstums	71,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	78,960 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**