
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SF-Führung, horizontal für Sammelschienen bis 3200A, 800mm

NSYBHS800

EAN Code: 3606480062902

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Zubehör für Schienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschienenhalter
Anwendung	Prisma-Anwendung Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-
Montageort	Auf Gehäusestruktur
Montagehalterung	Vertikalstützen
Sammelschienenposition	Horizontal
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT SF Linergy Linergy LGYE Linergy Linergy BS Prisma Prisma PH PanelSeT PanelSeT SFM PanelSeT PanelSeT SFX

Zusatzmerkmale

Schaltschrank-Geräteanschluss	Linergy BS horizontal Sammelschiene - fest
Unterkategorie	Befestigungselemente 1 Metallhalterung 2 Isolierschienenhalterung
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Material	Schienenhalter: Kunststoff Metallhalterung: Stahl
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement
Höhe	59,25 mm
Breite	Befestigungspunke: 710 mm
Tiefe	39 mm
[In] Bemessungsstrom	3200 A

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	13,000 cm
VPE 1 Länge	71,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	1,952 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	35,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	112,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**14 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**5 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative

