Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienojums, Linergy BW, Vara tips, 250A vertikāls 4P/universāls barošanas avots W300

LVS04064

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojums
Produkta nosaukums	Linerģija BW
product name	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss Linerģija Linerģija BW) kopne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
Standarti	IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	Linerģija BW universāls barošanas bloks
Polu apraksts	4P
installation description	kabīnes kanāls - platums 300 mm uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV200 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	250 A
Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	2,72 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 4

functional unit	300 mm PrismaSeT P kabīnes kanāls 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX100...160 bez

fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	28,0 cm
1. iepakojuma garums	38,5 cm
1. iepakojuma svars	2,726 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	24,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	60,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**