Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Einspeiseblock, ComPacT NSX100-250/ComPacT INS250 4polig,oben

LVS04066

EAN Code: 3606481867308

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Eingehender Anschlussblock
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Position des Anschlusses	Oben
PTC_D77176_MGA	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm Wandmontiertes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm
installiertes Gerät	ComPacT: fest INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest INV100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: fest INV160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest INV200 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom	250 A
Produktgewicht	1,36 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV100 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV100 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV100 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV100 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV100 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV100 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV160 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV160 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV160 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV160 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV160 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV160 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV200 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV200 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV200 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV200 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5

850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV200 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV200 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INV100 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INV100 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INV160 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INV160 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INV200 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INV200 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 6
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 5
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,500 cm
VPE 1 Breite	22,000 cm
VPE 1 Länge	22,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,313 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	105
VPE 2 Höhe	78,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	151,865 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**