# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Barošanas bloki, Linergy BW, NSX/ CVS/INS-INV 400 4P, ar savienojumu

LVS04070

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Linergy |
| **Produktu klāsts** | Linergy |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Barošanas bloks |
| **Produkta nosaukums** | Linerģija BW |
| **product name** | PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss<br>PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss<br>Linerģija Linerģija BW) kopne |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Strāvas sadales piederums |
| **Nodrošināts aprīkojums** | Ar savienojumu |
| **Standarti** | IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē<br>IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē |
| **Produkta sertifikācija** | ASTA |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kabīnes-ierīces savienojums** | Linerģija BW kopne |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **installation description** | kabīne - platums 650 mm<br>uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm<br>uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm<br>pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm |
| **Uzstādīta ierīce** | ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana<br>ComPact : fiksēts INS320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana<br>ComPact : fiksēts INV320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana<br>EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 400 A |
| **Neto svars** | 2,68 kg |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **functional unit** | 650 mm PrismaSeT P kabīne<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6<br>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9<br>600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 |

600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6
600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6
600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6
850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6
850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6
600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9
600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9
600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9
600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9
600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6
600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6
600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6
600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6
600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9
600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6
600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6
600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6
600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 12,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 19,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 24,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,647 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 72 |
| **2. iepakojuma augstums** | 63,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 204,584 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |