Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Verbindungsblock, ComPacT NSX630/INS630 4pol,Festeinbau,horizontal,mit vertikaler Sammelschiene Linergy BW

LVS04071

EAN Code: 3606481867339

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	ENERGIEVERSORGUNGSBLOCK
Produktname	Linergy BW
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse Linergy Linergy BW Sammelschiene
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Geliefertes Zubehör	Mit Anschluss
Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy BW Sammelschiene
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm Bodenstehendes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm Wandmontiertes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm
installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: fest INS500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest INV500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation EasyPacT: fest CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom	630 A
Produktgewicht	2,86 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	650 mm PrismaSeT P Schaltfeld 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 9 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 9 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 6 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 6 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6

600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6
850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6
850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 9
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 9
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 9
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 9
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 6
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 6
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 6
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 6
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6
600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6
600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,500 cm
VPE 1 Breite	19,500 cm
VPE 1 Länge	24,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,765 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	72
VPE 2 Höhe	63,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	213,080 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**