Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Verbindung, ComPacT NSX400-630/INS630 4pol,mit Verbindungsblock auf der vertikalen Sammelschiene Linergy BW

LVS04073

EAN Code: 3606481867346

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktname	Linergy BW
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse Linergy Linergy BW Sammelschiene
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Universal-Stromversorgungsblock
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeldkanal - Breite 300 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation EasyPacT: fest CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation EasyPacT: fest CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation EasyPacT: fest CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation EasyPacT: fest CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation EasyPacT: fest CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation EasyPacT: fest CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest INS320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest INS500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest INV320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest INV500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

[Ie] Betriebsbemessungstrom	630 A
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Produktgewicht	5,1 kg
Menge pro Satz	Satz à 4

Funktionseinheit	300 mm PrismaSeT P Schaltfeldkanal 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS400 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS400 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS400 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS400 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INV320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INV320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INV320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INV320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX400 ohne fest direkter

Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX630 ohne fest
Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX630 ohne fest
Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX630 ohne fest
Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX630 ohne fest
Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX630 ohne fest direkter
Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX630 ohne fest direkter
Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX630 ohne fest direkter
Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX630 ohne fest direkter
Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS400 mit fest
Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS400 mit fest
Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS400 mit fest
Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS400 mit fest
Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS630 mit fest
Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS630 mit fest
Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal EasyPacT CVS630 mit fest
Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal EasyPacT CVS630 mit fest
Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX400 mit fest
Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX400 mit fest
Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX400 mit fest
Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX400 mit fest
Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX630 mit fest
Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX630 mit fest
Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX630 mit fest
Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX630 mit fest
Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	15,000 cm
VPE 1 Breite	30,000 cm
VPE 1 Länge	40,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,897 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	32
VPE 2 Höhe	71,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	170,704 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**