Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienojums, Linergy BW, vara tips, NSX/CVS/INS-INV 4P 630A / universāls barošanas avots

LVS04073

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojums
Produkta nosaukums	Linerģija BW
product name	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss Linerģija Linerģija BW) kopne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
Standarti	IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	universāls barošanas bloks
Polu apraksts	4P
installation description	kabīnes kanāls - platums 300 mm uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	630 A
Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)
Neto svars	5,1 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 4

functional unit	300 mm PrismaSeT P kabīnes kanāls 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts

tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,000 cm
1. iepakojuma platums	30,000 cm
1. iepakojuma garums	40,000 cm
1. iepakojuma svars	4,897 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	71,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	170,704 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**