
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienojums, LINERGY BS, Vara savienojums NSX/CVS/INS 630 4P/ pakāpju kopne vertikāli fiksēta, korpuss W300mm

LVS04075

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojums
product name	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	Linergy BS kopne
installation description	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	630 A
Neto svars	2,28 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12

300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14
300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 14

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	9,0 cm
1. iepakojuma garums	29,0 cm
1. iepakojuma svars	2,238 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	21,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	92,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**