
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Einspeiseblock, ComPacT NSX400-630 4polig

LVS04076

EAN Code: 3606481867377

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Eingehender Anschlussblock
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Position des Anschlusses	Unten Oben
PTC_D77176_MGA	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm Bodenstehendes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm Wandmontiertes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm
installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom	630 A
Produktgewicht	7,72 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 9 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 9 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 9 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 9 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 6 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 6 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 6 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 6 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 9 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 9 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 9 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 9 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 6 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 6 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 6 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 6 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 9 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 9 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 9 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 9 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 6 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 Anschlussblock 6 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 6 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 Anschlussblock 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,500 cm
VPE 1 Breite	23,500 cm
VPE 1 Länge	43,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	7,532 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	50,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	164,640 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**