Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ienākošā savienojuma bloks, PrismaSeT G, NSX630 horizontāls iekšējais kanāls, augšā/apakšā, W850mm

LVS04076

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ienākošā savienojuma bloks
product name	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

savienojuma vieta	Apakšā Augšpusē
installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	630 A
Neto svars	7,72 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,500 cm
1. iepakojuma platums	23,500 cm
1. iepakojuma garums	43,500 cm
1. iepakojuma svars	7,532 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	50,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	164,640 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**