Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Anschlussverlängerung, ohne Verbindung,ComPacT NSX/NSX Vigi100-250 3polig,horizontal

LVS04429

EAN Code: 3606481867551

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschlusstransferbaugruppe
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Verbindungsübertragungsbaugruppe
Beschreibung der Pole	3P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld - Breite 650 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: fest NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation EasyPacT: fest CVS100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation EasyPacT: fest CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation EasyPacT: fest CVS100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation EasyPacT: fest CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation EasyPacT: fest CVS100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation EasyPacT: fest CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation EasyPacT: fest CVS100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation EasyPacT: fest CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: fest NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation

ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung:
Kippschalter horizontal Installation
ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung:
Kippschalter horizontal Installation

[Ie] Betriebsbemessungstrom	250 A
Sammelschienen-Querschnitt	20 x 3 mm
Höhe	150 mm
Breite	350 mm
Produktgewicht	2,84 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS250 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS250 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS100 - 160 mit fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS100 - 160 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS250 mit fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS250 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar
Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik
Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 5

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	16,000 cm
VPE 1 Breite	27,000 cm
VPE 1 Länge	39,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,856 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	45
VPE 2 Höhe	93,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	142,520 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**25 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**19 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**