
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienojuma pārvades komplekts, PrismaSeT P, universāls kanālā 250A 4P, W650mm

LVS04430

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojuma pārneses montāža
product name	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	savienojuma pārneses montāža
Polu apraksts	4P
installation description	kabīne - platums 650 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana

ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana
ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana

[Ie] nominālā darba strāva	250 A
Kopnes šķērsgriezums	20 x 3 mm
Augstums	200 mm
Neto svars	3,56 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,000 cm
1. iepakojuma platums	27,000 cm
1. iepakojuma garums	40,000 cm
1. iepakojuma svars	3,596 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	45
2. iepakojuma augstums	93,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	175,820 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**