# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PrismaSeT-P, Verbindung, NSX100-250 3polig,Kipphebel,Stecktechnik,horizontal,mit vertikaler Sammelschiene Linergy LGY

LVS04431

**EAN Code: 3606481867575**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PrismaSeT |
| **Baureihe** | PrismaSeT P |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Anschluss |
| **Produktname** | PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Anschlusszubehör |
| **Normen** | IEC 61439-2, Innengehäuse<br>IEC 61439-1, Innengehäuse |
| **Produktzertifizierungen** | ASTA |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Schaltfeld-Geräte-Verbindung** | Linergy-Sammelschiene |
| **Beschreibung der Pole** | 3P |
| **PTC_D77176_MGA** | Schaltfeld - Breite 650 mm |
| **installiertes Gerät** | ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation<br>ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation<br>ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation<br>ComPacT: Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation<br>ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation<br>ComPacT: Einschubtechnik NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation<br>ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation<br>ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation |
| **[Ie] Betriebsbemessungstrom** | 250 A |
| **Sammelschienen-Querschnitt** | 20 x 3 mm |
| **Produktgewicht** | 1,1 kg |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Funktionseinheit** | 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 5<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 5 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 12,300 cm |
| **VPE 1 Breite** | 21,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 31,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 1,240 kg |
| **VPE 2 Art** | P12 |
| **VPE 2 Menge** | 70 |
| **VPE 2 Höhe** | 85,500 cm |
| **VPE 2 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 100,800 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **12 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **8 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **3 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **0** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |