
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienojums, Linergy LGY, NSX250, 3P, 250A, horizontāls spraudnis ar slēdzi

LVS04431

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojums
product name	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	Linergys kopne
Polu apraksts	3P
installation description	kabīne - platums 650 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt horizontāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	250 A
Kopnes šķērsgriezums	20 x 3 mm
Neto svars	1,1 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,300 cm
1. iepakojuma platums	21,500 cm
1. iepakojuma garums	31,000 cm
1. iepakojuma svars	1,240 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	70
2. iepakojuma augstums	85,500 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	100,800 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**