
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Anschlussverlängerung, ohne Verbindung,ComPacT NSX/NSX Vigi400-630 3polig,horizontal

LVS04459

EAN Code: 3606481867674

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschlusstransferbaugruppe
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Verbindungsübertragungsbaugruppe
Beschreibung der Pole	3P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld - Breite 650 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

installiertes Gerät	EasyPacT: fest CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation EasyPacT: fest CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: fest NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation EasyPacT: fest CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation EasyPacT: fest CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation EasyPacT: fest CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation EasyPacT: fest CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation EasyPacT: fest CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation EasyPacT: fest CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation

ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motormechanismus horizontal Installation

[Ie] Betriebsbemessungstrom	630 A
Sammelschienen-Querschnitt	32 x 6 mm
Höhe	200 mm
Breite	350 mm
Produktgewicht	3,04 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS400 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS400 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS630 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS400 mit fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS400 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS630 mit fest Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS630 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	16,000 cm
VPE 1 Breite	27,500 cm
VPE 1 Länge	39,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,068 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	45
VPE 2 Höhe	92,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	152,060 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**27 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**21 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**