
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Verbindung, NSX400-630 4polig,Kipphebel,Stecktechnik,horizontal,mit vertikaler Sammelschiene Linergy LGY

LVS04462

EAN Code: 3606481867704

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy-Sammelschiene
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld - Breite 650 mm
installiertes Gerät	ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom	630 A
Sammelschienen-Querschnitt	30 x 10 mm
Produktgewicht	5 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	15,000 cm
VPE 1 Breite	30,000 cm
VPE 1 Länge	40,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	5,369 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	90,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	228,760 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**27 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**18 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**6 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**