
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Verbindung, ComPacT NS630b-1000 3polig,Festeinbau,horizontal,mit vertikaler Sammelschiene Linergy LGY

LVS04473

EAN Code: 3606481867711

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy-Sammelschiene
Beschreibung der Pole	3P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld - Breite 650 mm Schaltfeld + Kanal - Breite 650 mm
installiertes Gerät	ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom	1000 A
Sammelschienen-Querschnitt	50 x 8 mm
Produktgewicht	4,66 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter horizontal 3P 1 rückseitiger Anschluss 7 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 rückseitiger Anschluss 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter horizontal 3P 1 Frontanschluss 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter horizontal 3P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Frontanschluss 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	14,000 cm
VPE 1 Länge	39,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,652 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	64
VPE 2 Höhe	36,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	311,728 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**29 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**19 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**7 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**