
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Anschlussverlängerung, ComPacT NS630b-1000 3polig,Festeinbau,horizontal

LVS04483

EAN Code: 3606481867797

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschlusstransferbaugruppe
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Verbindungsübertragungsbaugruppe
Beschreibung der Pole	3P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld + Kanal - Breite 650 mm
installiertes Gerät	ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom	1600 A
Sammelschienen-Querschnitt	80 x 10 mm
Höhe	375 mm
Breite	577 mm
Tiefe	350 mm
Produktgewicht	17,727 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter horizontal 3P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	11,0 cm
VPE 1 Breite	36,5 cm
VPE 1 Länge	64,5 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	17,191 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	13
VPE 2 Höhe	68,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	235,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**111 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**81 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**21 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**