
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Verbindung, ComPacT NS630b-1250 3polig,Festeinbau,vertikal,mit vertikaler Sammelschiene Linergy LGY

LVS04486

EAN Code: 3606481867827

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy-Sammelschiene
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	400 mm: Frontseite 400 + 400 mm: Rückseite
installiertes Gerät	ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom	1250 A
Sammelschienen-Querschnitt	80 x 10 mm
Höhe	150 mm
Breite	550 mm
Tiefe	300 mm
Produktgewicht	8,74 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	13,000 cm
VPE 1 Breite	12,000 cm
VPE 1 Länge	54,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	8,528 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	56
VPE 2 Höhe	63,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	491,568 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**54 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**42 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**8 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**