
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienojums, Linergy LGY, priekš NS, 3P, 1600A, vertikāli fiksēti

LVS04487

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojums
product name	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	Linergys kopne
Polu apraksts	3P
installation description	kabīne - platums 650 mm
Kabīnes dziļums	400 mm : priekšā 400 + 400 mm : aizmugure
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	1600 A
Kopnes šķērsgriezums	80 x 10 mm
Augstums	150 mm
Platums	550 mm
Dziļums	300 mm
Neto svars	15,26 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 14

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,5 cm
1. iepakojuma platums	11,5 cm
1. iepakojuma garums	54,0 cm
1. iepakojuma svars	14,818 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	26,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	219,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**