Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienojums, PrismaSeT P, MTZ2/ NW 4P, 1600A, horizontāla Linergy LGYE kopne

LVS04494

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojums
product name	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss Masterpact MasterPact NW)
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Strāvas sadales piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	savienojuma pārneses montāža
Polu apraksts	4P
installation description	kabīne - platums 650 mm
Kabīnes dziļums	600 mm : priekšā 600 + 400 mm : aizmugure
Uzstādīta ierīce	Masterpact : izvilkšana NW08...16 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NW08...16 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	1600 A
Garums	580 mm
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 18 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW08...16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	19,000 cm
1. iepakojuma garums	61,000 cm
1. iepakojuma svars	8,771 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	58,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	222,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**273 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**119 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.8 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**148 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**