
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Verbindung, MasterPacT MTZ2 20-25 4pol,Festeinbau/ Einschubtechnik,mit horizontaler Verbindung Linergy LGYE

LVS04496

EAN Code: 3606481867926

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse MasterPacT MasterPacT NW
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Verbindungsübertragungsbaugruppe
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	600 mm: Frontseite 600 + 400 mm: Rückseite
installiertes Gerät	MasterPacT: Einschubtechnik NW20 - 25 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation - unten Verbindung MasterPacT: fest NW20 - 25 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation - unten Verbindung
[Ie] Betriebsbemessungstrom	2500 A
Länge	580 mm
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Funktionseinheit	650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 fest Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 fest Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 fest Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 fest Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 fest Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW20 - 25 fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,0 cm
VPE 1 Breite	20,0 cm
VPE 1 Länge	61,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	14,967 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	32
VPE 2 Höhe	60,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	490,94 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**115 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**94 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**12 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**