
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PrismaSeT-P, Linergy LGY, Verbindung, vertikale Sammelschiene Linergy LGY horizontale Sammelschiene Linergy BS 80x10mm

LVS04636

**EAN Code: 3606481868053**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Linergy |
| **Baureihe** | Linergy |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Anschluss |
| **Produktname** | Linergy LGY |
| **Produktname** | PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse<br>Linergy Linergy LGY Sammelschiene |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Stromverteilungszubehör |
| **Normen** | IEC 61439-2, Innengehäuse<br>IEC 61439-1, Innengehäuse |
| **Produktzertifizierungen** | ASTA |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Schaltfeld-Geräte-Verbindung** | Linergy-Sammelschiene<br>10 mm horizontale Sammelschiene<br>vertikale Sammelschiene |
| **Beschreibung der Pole** | 3P<br>4P |
| **PTC_D77176_MGA** | Schaltfeld - Breite 400 mm |
| **installiertes Gerät** | ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation<br>ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation<br>ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation<br>ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation<br>ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation<br>ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation<br>ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation<br>ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation<br>ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation<br>MasterPacT: fest NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation<br>MasterPacT: fest NT12 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation<br>MasterPacT: Einschubtechnik NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation<br>MasterPacT: Einschubtechnik NT12 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation<br>MasterPacT: fest NT16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation<br>MasterPacT: Einschubtechnik NT16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation |
| **[Ie] Betriebsbemessungstrom** | 1600 A |
| **Produktgewicht** | 1,52 kg |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Funktionseinheit** | 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 4,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 10,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 10,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 1,142 kg |
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 8 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 9,442 kg |
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 192 |

| | |
|---|---|
| **VPE 3 Höhe** | 60,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 260,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **7 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **2 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **0** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |