Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Verbindung, ComPacT NSX100-250/INS250 4pol,mit Verbindungsblock auf der vertikalen Sammelschiene Linergy BW

LVS04062

EAN Code: 3606481883834

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktname	Linergy BW
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse Linergy Linergy BW Sammelschiene
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Geliefertes Zubehör	Ohne Kabel
Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy BW Universal-Stromversorgungsblock
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
installiertes Gerät	ComPacT: fest INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation EasyPacT: fest CVS100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation EasyPacT: fest CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation EasyPacT: fest CVS100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation EasyPacT: fest CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest INV100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest INV250 - Steuerung: seitlicher Griff vertikal Installation ComPacT: fest INS250 - Steuerung: seitlicher Griff vertikal Installation ComPacT: fest INV200 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest INV160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom	250 A

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	1,82 kg
Menge pro Satz	Satz à 4

Funktionseinheit	650 mm PrismaSeT P Schaltfeld 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS250 fest seitlicher Griff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS250 fest seitlicher Griff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS250 fest seitlicher Griff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS250 fest seitlicher Griff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV100 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV160 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV200 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV200 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV200 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV200 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV250 fest seitlicher Griff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV250 fest seitlicher Griff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV250 fest seitlicher Griff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV250 fest seitlicher Griff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS250 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS250 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS250 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS250 ohne fest

Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS250 ohne fest
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS250 ohne fest
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPacT CVS250 ohne fest
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPacT CVS250 ohne fest
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest
Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest
Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest
Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest
Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX100 - 160 ohne fest
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 9
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest
Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest
Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest
Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest
Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSX250 ohne fest
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 11

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,5 cm
VPE 1 Breite	20,5 cm
VPE 1 Länge	30,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,917 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	22
VPE 2 Höhe	37,5 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	54,5 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**