# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Savienojums, PrismaSeT P, MTZ2/ NW 3P, 3200A, horizontāla Linergy LGYE kopne

LVS04497

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Produktu klāsts** | PrismaSeT P |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Savienojums |
| **product name** | PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss<br>Masterpact MasterPact NW) |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Strāvas sadales piederums |
| **Standarti** | IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē<br>IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē |
| **Produkta sertifikācija** | ASTA |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kabīnes-ierīces savienojums** | savienojuma pārneses montāža |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **installation description** | kabīne - platums 650 mm |
| **Kabīnes dziļums** | 600 mm : priekšā<br>600 + 400 mm : aizmugure |
| **Uzstādīta ierīce** | Masterpact : izvilkšana NW32 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana - apakšā savienojums<br>Masterpact : fiksēts NW32 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana - apakšā savienojums |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 3200 A |
| **Garums** | 580 mm |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **functional unit** | 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 36<br>650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 15<br>650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 20<br>650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28<br>650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17<br>650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36<br>650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz adaptera 19<br>650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 adaptera aizmugurējais savienojums 14<br>650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28<br>650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16<br>650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz kopnes 36 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 17,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 19,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 61,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 19,082 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 164,0 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **494 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **259 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **222 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **9 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |