
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Canalis KT, 3poliger Anschlussblock 1600A, MasterPacT MTZ1

LVS04703

EAN Code: 3606481884671

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Schnittstelle und Verbindung Canalis
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Schnittstellenzubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	KT mit Canalis
Beschreibung der Pole	3P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	400 mm: Frontseite 400 + 400 mm: Rückseite
installiertes Gerät	ComPacT: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation MasterPacT: fest NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation MasterPacT: fest NT06 - 10 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation MasterPacT: fest NT12 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation MasterPacT: fest NT12 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation MasterPacT: fest NT16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation MasterPacT: fest NT16 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom	1600 A

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe	Natur
Höhe	410 mm
Breite	600 mm
Tiefe	285 mm
Produktgewicht	27,2 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	44,0 cm
VPE 1 Breite	25,0 cm
VPE 1 Länge	61,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	27,75 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	58,0 cm
VPE 2 Breite	60,0 cm
VPE 2 Länge	80,0 cm
VPE 2 Gewicht	61,5 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**161 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**113 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**34 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**