
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienojums, PrismaSeT P, priekš Canalis/Aizmugures NS-MTZ1/NT 4P

LVS04714

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienojums
product name	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Interfeisa piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	KT ar Canalis
Polu apraksts	4P
installation description	kabīne - platums 650 mm
Kabīnes dziļums	400 + 400 mm : aizmugure
Uzstādīta ierīce	ComPact : izvilkšana NS630b...1000 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS630b...1000 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1250 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS630b...1000 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1250 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1250 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1250 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1600 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1600 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1600 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT06...10 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT06...10 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT12 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT12 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT16 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT16 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	1600 A

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	dabisks
Neto svars	5,08 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,0 cm
1. iepakojuma platums	15,0 cm
1. iepakojuma garums	19,0 cm
1. iepakojuma svars	5,185 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm

2. iepakojuma svars	10,649 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**