
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Canalis KT, 3poliger Anschlussblock 3200A, MasterPacT MTZ2

LVS04735

EAN Code: 3606481884770

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Schnittstelle und Verbindung Canalis
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse Canalis Canalis KT Stromschienenverteiler MasterPacT MasterPacT NW Leistungsschalter
Zubehör / Teilekategorie	Schnittstellenzubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	KT mit Canalis
Beschreibung der Pole	3P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	600 mm: Frontseite 600 + 400 mm: Rückseite
installiertes Gerät	MasterPacT: Einschubtechnik NW32 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation MasterPacT: fest NW32 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom	3200 A
Höhe	350 mm
Breite	575 mm
Tiefe	450 mm
Produktgewicht	38 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW32 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW32 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW32 fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NW32 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	44,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	40,000 cm
VPE 1 Länge	60,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	63,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**289 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**202 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**24 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**61 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**