Produktdatenblatt

Spezifikationen



Neutralleiterklemme Linergy DS, 125A, 12 Anschlüsse, zusätzliche Klemme

LGYN12512

EAN Code: 3606480542138

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy DS
Produkt- oder Komponententyp	Erweiterungsmodul
LS-Ss, Vert.-Block-Zub.-Typ	Neutral bar
Beschreibung der Pole	1N
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör

Zusatzmerkmale

Verteilerblock-Ausgänge	12 Löcher
Montagehalterung	Direktmontage auf Rückseite
Montagemodus	Durch Schrauben
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC Ph/N
[Ie] Betriebsbemessungstrom	125 A bei 40 °C
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV entspricht EN/IEC 61439-1
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	3,5 kA für 1 s
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	20 kA
Sammelschienenlänge	125 mm
9-mm-Raster	14
18 mm Einheiten	7
Höhe	20 mm
Breite	125 mm
Tiefe	35 mm
Produktgewicht	111 g
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: Schraubklemme 1 cable(s) 10…35 mm² fest Versorgung: Schraubklemme 1 cable(s) 4…25 mm² flexibel mit Kabelende Verteilung: Schraubklemme 7 cable(s) 2,5…25 mm² fest Verteilung: Schraubklemme 7 cable(s) 1,5…16 mm² flexibel mit Kabelende Verteilung: Schraubklemme 4 cable(s) 1,5…16 mm² fest Verteilung: Schraubklemme 4 cable(s) 1,5…10 mm² flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	Versorgung: 2,5 Nm PZ2 Schraubenzieher 9 mm Versorgung: 2,5 Nm flach Schraubenzieher 9 mm Verteilung: 2 Nm PZ2 Schraubenzieher 7,5 mm Verteilung: 2 Nm flach Schraubenzieher 7,5 mm Verteilung: 2 Nm PZ2 Schraubenzieher 6,5 mm Verteilung: 2 Nm flach Schraubenzieher 6,5 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Kompatible Produktfamilie	ComPacT

Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Durchschlagfestigkeit	2500 V
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2 cm
VPE 1 Breite	3,5 cm
VPE 1 Länge	12,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	122 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	12,832 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
POP-Richtlinie	**Keine POP**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**